

FICHE TECHNIQUE

FLECK

VANNE À USAGE RÉSIDENTIEL 5600





VANNE À USAGE RÉSIDENTIEL FLECK - 5600

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Saumurage ajustable, fiable et efficace
- Conception modulaire facilitant le démontage et la maintenance
- Corps de vanne en PPO
- Déclenchement de la régénération :
 - Chronométrique : 7 ou 12 jours
 - Volumétrique : retardé ou immédiat

CORPS DE VANNE		TEMPÉRATURE D'UTILISATION	
Matériau	PPO*	1-43°C	
DÉBIT (3.5 BAR ENTRÉE)		COMPTEUR	
En continu ($\Delta p = 1$ bar)	4.5 m ³ /h	Précision de comptage ($\pm 5\%$)	1-57 Lpm
Pointe ($\Delta p = 1.8$ bar)	5.9 m ³ /h	Plage de réglage	Standard 0.5-8 m ³
Cv**	5.2		Extended 2.5-40 m ³
Détassage maxi. ($\Delta p = 1.8$ bar)	1.6 m ³ /h	CYCLES DE RÉGÉNÉRATION	
RÉGÉNÉRATION À CO-COURANT		Co-courant	Contre-courant
Cycles	Remplissage du bac à sel	1) Rinçage préliminaire (co-courant)	1) Rinçage préliminaire (co-courant)
Durée maxi. disponible (mécanique)	180 min	2) Détassage (contre-courant)	2) Détassage (contre-courant)
DIMENSIONS		3) Saumurage et rinçage lent (co-courant)	3) Saumurage et rinçage lent (co-courant)
Entrée/Sortie	1 ou 3/4 pouce BSP	4) Rinçage rapide (co-courant)	4) Rinçage rapide (co-courant)
Tube distributeur	26.7 mm (1 pouce)	5) Remise en place des résines (co-courant)	5) Remise en place des résines (co-courant)
Raccordement à l'égout	1/2 pouce	6) Remplissage du bac à sel	6) Remplissage du bac à sel
Conduite à saumure (1600)	3/8 pouce	7) Service	7) Service
Filetage bouteille	2 1/2 pouces - 8 NPSM	OPTIONS	
Hauteur (à partir du haut de la bouteille)	180 mm	Piston économique	LWU (Low Water Usage)
DIAMÈTRES CONSEILLÉS DES BOUTEILLES SELON UTILISATION		Régénération	Rapide (90 min), contre-courant
Adoucisseur	6-12 pouces (150-300 mm)	By-pass	
Filtre	6-10 pouces (150-250 mm)	Filtre	
ALIMENTATION			
Indice de protection	IP 22		
PRESSION			
Hydrostatique	20 bar		
Service	1.4-8.5 bar		

*PPO: Polyphénylène oxyde

**Cv: Débit pour vanne seule avec perte de charge de 0.07 bar, exprimé en gpm.